

Technische Spezifikation

2009

	MODELL 6 und 7		MODELL 8 und 9		MODELL 10	
Modell-Nr.	6-18	7-22	8-30	9-30	10-30	10-15
Motor	18 PS E-start 2-Zyl.-Benzinmotor	22 PS Vanguard-E-Start 2-Zyl.-V-Benzinmotor	30 PS E-Start 2-Zyl.-V-Benzinmotor		30 PS E-Start 2-Zyl.-V-Benzinmotor	15 PS 3-Phasen 400V 50 Hz-E-Motor
Maximale Schnittbreiten	160mm x 160mm Einfachschnitt	200mm x 200mm Einfachschnitt	215mm x 215mm Einfachschnitt	232mm x 232mm Einfachschnitt	250mm x 250mm Einfachschnitt	
	160mm x 320mm im Gegenschnitt	200mm x 400mm im Gegenschnitt	215mm x 430mm im Gegenschnitt	232mm x 460mm im Gegenschnitt	250mm x 500mm im Gegenschnitt	
Sägeblatt	5 Zahn Hartmetall 2,8mm Blattstärke	5 Zahn Hartmetall 3mm Blattstärke	5 Zahn Hartmetall 3.2mm Blattstärke			
Blattdurchmesser	424mm	516mm	545mm	585mm	626mm	
Schnittfuge	5.0mm	5,4mm	5.7mm	6,1 mm	6,1mm	
Schärfen	12 Volt Diamantschleifer im Lieferumfang					220 /110Volt
Schnittlänge Serie	6,10 m Standard					8,85 m
Schnittlängen optional	8m, 9m und 12m					
Kraftübertragung	4" Fliehkraftkupplung Keilriemenantrieb-Winkelgetriebe 3 SPA 875 Keilriemen 1018 Bondioli 25mm Wellen 1 Getriebewelle		5" Fliehkraftkupplung Keilriemenantrieb-Winkelgetriebe 3 SPA 1000 Keilriemen 1020 Bondioli 30mm Wellen 1 Getriebewelle			
Transportgewicht	340kg		430kg			
Transportmaße	Kiste stapelbar 0,87m x 0,75m x 2,8m Schienen 0,3m x 0,2m x 6,1m		Kiste stapelbar 1,03m x 0,75m x 2,85m Schienen 0,3m x 0,2m x 6,1m			
Gewicht der Schienen einz.	31kg					
Gewicht Endrahmen einz.	76kg		81kg			
Gewicht des Sägeschlittens komplett	131kg	164kg	184kg			
Schnittbreite des optionalen Kettensägenanbaus und der 16 PS Schwartensägenmotoreinheit	1.25m		1.5m			

Techn. Änderungen vorbehalten